

Опросный лист для заказа оповещателей серии МСВ-И



Заказчик	Менеджер
организация	заполняется сотрудником ООО «ИнТехСистем»
тел., факс	дата заказа
e-mail	менеджер
контактное лицо	артикул

Корпус

Кол-во изделий	Ех-маркировка	Температура окружающей среды при эксплуатации	Защита от внешних воздействий
	0Ex ia IIC T6 Ga 1Ex e m IIC T6 Gb	(-60...+50)°C (-45...+45)°C (-20...+40)°C	IP65 IP__

Параметры

Назначение	Напряжение питания	Звуковая сигнализация	Световая сигнализация			
			исполнение	индикаторы (секции колонны)		
				кол-во	цвет	
звуковой световой свето-звуковой	=12В =24В ~220В	нет 90 дБ/м 100 дБ/м	индикатор колонна	один два три	красный желтый зеленый	синий оранж. белый

Режим работы

свето-звуковая сигнализация на трех ступенях («Основной»)

звуковая сигнализация только на третьей ступени, световая сигнализация на всех трех ступенях («Дополнительный №1»)

свето-звуковая сигнализация на двух ступенях с возможностью квитирования (отключения) звукового сигнала («Дополнительный №2»)

свето-звуковая сигнализация на трех ступенях с ограничением времени действия звукового сигнала на первых двух ступенях на уровне 3 минут («Дополнительный №3»)

Кабельные вводы

Кабельные вводы		Кабель			Металлорукав (тип, хар-ки)
вариант размещения вводов на корпусе	размер и тип ввода	внутр. диаметр	наруж. диаметр	тип, марка	
один ввод снизу два ввода снизу два ввода: один снизу, второй справа					

Дополнительно

Дополнительные опции	Область применения	Необходимая дата готовности заказа
тестовая кнопка (Т) модуль бесперебойного питания с аккумулятором (ПБА1)		

Наименование изделия

Заполняется сотрудником ООО «ИнТехСистем»