

Опросный лист для заказа световых табло серии МСВ-ИхТ



Заказчик		Менеджер				
организация		заполняется сотрудником ООО «ИнТехСистем»				
тел., факс		дата заказа				
e-mail		менеджер				
контактное лицо		артикул				
Корпус						
Кол-во изделий	Ех-маркировка	Температура окружающей среды при эксплуатации		Защита от внешних воздействий		
	1Ex e m IIB T6 Gb X	(-60...+50)°C (-45...+45)°C (-20...+40)°C		IP65 IP__		
Параметры						
Исполнение	Напряжение питания	Звуковая сигнализация	Параметры надписи табло			
			Текстовое сообщение	Цвет		
				надписи*	фона**	
статичная надпись бегущая строка	=12В =24В ~220В	нет 90 дБ/м 100 дБ/м				
Режим работы:		* Возможные цвета надписи: белый; красный; зеленый; желтый; синий; ** Возможные цвета фона: черный, белый; красный; зеленый; прозрачный;				
без управляющих входов (без звуковой сигнализации): питающее напряжение подается непосредственно на световую подсветку надписи табло с управляющими входами: звуковая сигнализация и световая подсветка надписи табло (бегущая строка) работают на всех трех ступенях («Основной») с управляющими входами: звуковая сигнализация <u>только</u> на третьей ступени, световая подсветка надписи табло (бегущая строка) работают на всех трех ступенях («Дополнительный №1»)						
Кабельные вводы						
Кабельные вводы			Кабель			Металлорукав (тип, хар-ки)
расположение	кол-во	размер и тип ввода	внутр. диаметр	наруж. диаметр	тип, марка	
слева						
справа						
сверху						
снизу						
Дополнительно						
Дополнительные опции			Область применения		Необходимая дата готовности заказа	
тестовая кнопка (Т) модуль бесперебойного питания с аккумулятором (ПБА1) фотодатчик освещенности						
Наименование изделия						
Заполняется сотрудником ООО «ИнТехСистем»						
www.intech-system.ru • тел. +7(8635) 22-77-87, факс: +7(8635) 22-75-38 • ООО «ИнТехСистем»						