

Опросный лист для заказа модулей питания серии МСВ-П, -ПБА



Заказчик	Менеджер
организация	заполняется сотрудником ООО «ИнТехСистем»
тел., факс	дата заказа
e-mail	менеджер
контактное лицо	артикул

Корпус

Кол-во изделий	Ех-маркировка	Температура окружающей среды при эксплуатации	Защита от внешних воздействий
	1Ex e m IIC T6 Gb	(-60...+50)°C (-45...+45)°C (-20...+40)°C	IP65 IP__

Параметры

Назначение	Выходная мощность	Напряжение
модуль питания (П) модуль бесперебойного питания со встроенным аккумулятором (ПБА)	5 Вт 10 Вт	вход: =12 В, выход: =24 В; вход: =24 В, выход: =12 В; вход: ~220 В, выход: =12 В; вход: ~220 В, выход: =24 В;

Кабельные вводы

Кабельные вводы		Кабель			Металлорукав (тип, хар-ки)
вариант размещения вводов на корпусе	размер и тип ввода	внутр. диаметр	наруж. диаметр	тип, марка	
один ввод снизу два ввода снизу два ввода: один снизу, второй справа два ввода: один снизу, второй сверху					

Дополнительно

Дополнительные пожелания	Область применения	Необходимая дата готовности заказа

Наименование изделия

Заполняется сотрудником ООО «ИнТехСистем»