

## Опросный лист для заказа модулей серии МСВ-И (Оповещатели)



Заказчик	Менеджер
организация	заполняется сотрудником ООО «ИнТехСистем»
тел., факс	дата заказа
e-mail	менеджер
контактное лицо	артикул

### Корпус

Кол-во изделий	Ех-маркировка	Температура окружающей среды при эксплуатации	Габарит корпуса (ширина, мм)
	0Ex ia IIC T6 Ga X 1Ex e mb IIC T6 Gb X 1Ex e d mb IIC T6 Gb X*	(-60...+50)°C (-45...+45)°C (-20...+40)°C	стандартный (80 мм) – по умолчанию увеличенный исп. А (120, 160, 250 мм)

\* – Ех-маркировка модулей с опцией «Т(n)» (механическая тестовая кнопка) в увеличенном габарите корпуса (исп.А)

### Параметры

Назначение	Номинальное напряжение питания	Звуковая сигнализация	Световая сигнализация			
			исполнение	индикаторы, колонна, секции		
				кол-во	цвет	
акустический световой свето-акустический	=12В =24В ~220В	90 дБ/м 100 дБ/м 110 дБ/м	индикатор колонна секция	один два три	красный желтый зеленый	синий оранж. белый

#### Режим работы (S1, S2, S3 – управляющие входы модуля МСВ)

«Основной без управляющих входов» – сигнализация начинает работать сразу после подачи питания на модуль  
 «Основной» – свето-звуковая сигнализация (S1, S2, S3)  
 «Доп. №1» – световая сигнализация (S1, S2), свето-звуковая сигнализация (S3)  
 «Доп. №2» – свето-звуковая сигнализация (S1, S2) с квитированием (отключением) звуковой сигнализации (S3)  
 «Доп. №3» – свето-звуковая сигнализация (S1, S2, S3) с отключением звуковой сигнализации (S1, S2) через 3 минуты  
 «Доп. №4» – световая сигнализация (S1, S2), звуковая сигнализация (S3)  
 «Доп. №5» – световая сигнализация (S1, S2, S3), звуковая сигнализация (S2, S3)

Другой режим:

### Кабельные вводы

Кабельные вводы			Кабель			Металлорукав (тип, хар-ки)
расположение	кол-во	размер и тип ввода	внутр. диаметр	наруж. диаметр	тип, марка	

### Дополнительные опции

тестовая пьезокнопка «Т»  
 механическая тестовая кнопка «Т(n)» (тип кнопки, контакты, цвет): \_\_\_\_\_  
 бесперебойное питание «ПБА1» \_\_\_\_\_  
 дополнительные клеммы «1.5 мм.кв.», «2.5 мм.кв.», «4 мм.кв.»(кол-во): \_\_\_\_\_  
 наружные крепления «НК» \_\_\_\_\_  
 монтажная панель «МП» \_\_\_\_\_  
 защитный козырек шириной 450 мм «К1», 350 мм «К2», 250 мм «К3»: \_\_\_\_\_

### Наименование изделия

Заполняется сотрудником ООО «ИнТехСистем»