

Опросный лист для заказа модулей серии МСВ-П, -ПБА (Источники питания)



Заказчик	Менеджер
организация	заполняется сотрудником ООО «ИнТехСистем»
тел., факс	дата заказа
e-mail	менеджер
контактное лицо	артикул

Корпус

Кол-во изделий	Ех-маркировка	Температура окружающей среды при эксплуатации	Габарит корпуса (ширина, мм)
	1Ex e mb IIC T6 Gb X	(-60...+50)°C (-45...+45)°C (-20...+40)°C	стандартный (80 мм) – по умолчанию увеличенный исп. А (120 мм)

Параметры

Назначение	Выходная мощность	Номинальное входное / выходное напряжение модуля
модуль питания (П) модуль бесперебойного питания со встроенным аккумулятором (ПБА)	5 Вт (ПБА) 10 Вт (П)	вход: =12 В, выход: =24 В вход: =24 В, выход: =12 В вход: ~220 В, выход: =12 В вход: ~220 В, выход: =24 В вход: =12 В, выход: =12 В (ПБА) вход: =24 В, выход: =24 В (ПБА)

Кабельные вводы

Кабельные вводы			Кабель			Металлорукав (тип, хар-ки)
расположение	кол-во	размер и тип ввода	внутр. диаметр	наруж. диаметр	тип, марка	

Дополнительные требования

Наименование изделия

Заполняется сотрудником ООО «ИнТехСистем»

www.intech-system.ru • тел. +7(8635) 22-77-87, факс: +7(8635) 22-75-38 • ООО «ИнТехСистем»