

## Опросный лист для заказа модулей серии МСВ-СК (Клеммные коробки)



Заказчик	Менеджер
организация	заполняется сотрудником ООО «ИнТехСистем»
тел., факс	дата заказа
e-mail	менеджер
контактное лицо	артикул

Корпус				
Кол-во изделий	Материал корпуса	Ех-маркировка		Температура окружающей среды при эксплуатации
	полиэстер алюм.сплав нерж. сталь	0Ex ia IIC T6 Ga X 1Ex e IIC T4 Gb 1Ex e IIC T5 Gb 1Ex e IIC T6 Gb	1Ex ia IIC T6 Gb X* 1Ex e ia IIC T4 Gb X 1Ex e ia IIC T5 Gb X 1Ex e ia IIC T6 Gb X	(-60...+50)°C (-45...+45)°C (-20...+40)°C

\* - маркировка применяется только для корпусов из алюминиевых сплавов

Клеммы							
Тип клемм	Кол-во	Сечение	Тип клеммы (винт., пруж.)	Ток, А	Напряжение, В	Дополнительные компоненты	
Основная						кол-во рядов клемм, шт.	
						перемычки клемм, шт.	
Заземления						внутренняя шина заземления, шт.	
						кол-во клемм шины заземления, шт.	

Кабельные вводы									
Обозначение сторон корпуса	Сторона	Кабельные вводы		Кабель			Металлорукав (тип, хар-ки)	Заглушка каб.ввода (размер)	
		кол-во	размер и тип ввода	внутр. диаметр	наруж. диаметр	тип, марка			
	А								
	В								
	С								
	D								
	Дополнительные принадлежности:		Взрывобезопасное устройство слива конденсата «К» Наружные крепления «НК» Навесные петли «НП» Монтажная панель «МП»						

**Дополнительные требования**

**Наименование изделия**  
Заполняется сотрудником ООО «ИнТехСистем»