

# Опросный лист для заказа модулей серии МСВ-УК, -УКИ (посты управления с пьезокнопками)



Заказчик	Менеджер
организация	заполняется сотрудником ООО «ИнТехСистем»
тел., факс	дата заказа
e-mail	менеджер
контактное лицо	артикул

## Корпус

Кол-во изделий	Ех-маркировка	Температура окружающей среды при эксплуатации	Габарит корпуса (ширина, мм)
	0Ex ia IIC T6 Ga X 1Ex e mb IIC T6 Gb X	(-45...+45)°C (-20...+40)°C	стандартный (80 мм) – по умолчанию увеличенный исп. А (120, 160, 250 мм)

## Пьезокнопки

Исполнение кнопки (с / без индикации)	Кол-во кнопок, шт.	Контакт (НО, НЗ)	Цвет кнопки*	Индикатор кнопки**		Шильд кнопки (при необходимости)
				Цвет	Напряжение	

### Пример заполнения

без индикации	1	НО	Л (зеленый)			«ПУСК»
с индикацией	1	НЗ	К (красный)	К (красный)	=24В	«СТОП»

\***Возможные цвета кнопок:** черный (Ч); желтый (Ж); зеленый (Л); красный (К); синий (С); неокрашенная: алюминий (А) или нерж. сталь (М)

\*\***Возможные цвета индикатора кнопки:** желтый (Ж); зеленый (Л); красный (К); синий (С).

\*\***Напряжения питания индикатора кнопки:** =5В, =9В, =12В, =24В

## Кабельные вводы

Кабельные вводы			Кабель			Металлорукав (тип, хар-ки)
расположение	кол-во	размер и тип ввода	внутр. диаметр	наруж. диаметр	тип, марка	

## Дополнительные требования

## Наименование изделия

Заполняется сотрудником ООО «ИнТехСистем»