

Опросный лист для заказа модулей серии МСВ-УК(1...4)-Exed (кнопочные посты управления)



Заказчик	Менеджер
организация	заполняется сотрудником ООО «ИнТехСистем»
тел., факс	дата заказа
e-mail	менеджер
контактное лицо	артикул

Корпус				
Кол-во изделий	Материал корпуса	Ex-маркировка	Номинальное напряжение, В	Температура окружающей среды при эксплуатации
	полиэстер алюм.сплав нерж. сталь	1Ex e d IIC T6 Gb		(-60...+50)°C (-45...+45)°C (-20...+40)°C

Элементы управления и индикации				
Схема размещения элементов	Позиция		Элементы управления, индикации, контрольно-измерительные приборы	Контакт, код схемы переключателя
	строка	столбец		
	Пример заполнения элементов управления и индикации			
	1	1	Переключатель	A01
	2	1	Световой индикатор, зеленый, ~220В	
	3	1	Кнопка без фиксации, черная	1НО+1НЗ

Кабельные вводы							
Обозначение сторон корпуса	Сторона	Кабельные вводы		Кабель			Металлорукав (тип, хар-ки)
		кол-во	размер и тип ввода	внутр. диаметр	наруж. диаметр	тип, марка	
	А						
	В						
	С						
	D						

Дополнительные опции
дополнительные клеммы «1.5 мм.кв.», «2.5 мм.кв.», «4 мм.кв.»(кол-во): _____ наружные крепления «НК» навесные петли «НП» монтажная панель «МП» защитный козырек шириной 450 мм «К1», 350 мм «К2», 250 мм «К3»: _____

Наименование изделия
Заполняется сотрудником ООО «ИнТехСистем»